

## 形式説明

## LSE-10D

品名	非接触電子式スピードスイッチ	形式	LSE-10D
保護構造	IP65	取付方法	床置形
検出範囲	5~2000r/min	塗装色 (マゼル)	5Y7/1 近似
ケーブル引込口	$\phi 12.5 \sim \phi 14 : G1/2$ (標準)	使用周囲温度	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ (氷結がないこと)
接点構成	1c接点	端子ねじ	M3なべねじ
カバー取付ねじ	4-M6六角ボルト	取付ねじ	2-M8ボルト (供給外)
電源電圧	AC100V/110V・AC200V/220V 50/60Hz	消費電力	5VA
電源ノイズ耐量	2000Vp-p パルス幅 1 $\mu$ s	起動補償タイマー	0~99.9秒
概算質量	約2.5Kg	定格使用電流	下記参照
LSE-10D 外形図		LSE-10D 写真	

## 電気定格

定格使用電流		
AC: $\cos \phi \geq 0.4$ [DC]: $L/R \leq 7\text{ms}$		
30V	110V	250V
	1A	0.25A
[1.25A]	[0.1A]	

※ご注文の際は、使用環境・使用電圧・設定値・ケーブル引込口をご確認ください。