

セパレート式傾斜計

SEC-S011F-H



傾斜計(水平 H タイプ)



下: 水平 H タイプセンサ (上: 垂直 V タイプセンサ)

■ 特徴

- ・センサとモニターの分離型(垂直測定)
- ・HOLD、オフセット機能有り
- ・1軸、2軸設定変更可能
- ・センサは52×32×14.5mmの超小型
- ・電源は単三電池 2本

■ 用途

- ・各種精密装置の角度調整
- ・配管、床等の勾配測定
- ・各種の水平レベル出し
- ・機械装置のアームのたわみ検出
- ・自動車チューンナップ、アライメント調整(キャンバール)

■ 仕様

測定範囲	Fタイプ±45.0度
精度(繰返し)	±0.1度(±10.0度)、±0.15度(+10.0~+45.0度、-10.0~-45.0度)
分解能	0.01度
応答速度	約200ms以下
電源	単三電池1.5V × 2本 (アルカリ、ニッカド)
使用温湿範囲	10~40°C(理論値)、25~85%RH(結露無きこと)
保存温湿範囲	-10~75°C(理論値)、20~90%RH(結露無きこと)
センサ部質量、寸法	水平タイプ 100g (52×32×14.5mm)
モニター部質量、寸法	163g、W79×H117×D24 (mm) (電池込み)