

セパレート式傾斜計

SEC-S011F-V



傾斜計(垂直Vタイプ)



上:垂直Vタイプセンサ (下:水平Hタイプセンサ)

■ 特徴

- ・センサとモニターの分離型(垂直測定)
- ・HOLD、オフセット機能有り
- ・マグネットを内蔵しており磁性体に対し吸着可能
- ・センサは32×32×28mmの超小型
- ・電源は単三電池 2本
- ・1軸、2軸設定変更可能

■ 用途

- ・各種精密装置の角度調整
- ・配管、床等の勾配測定
- ・機械装置のアームのたわみ検出
- ・自動車チューンナップ、アライメント調整(キャンバー角)

・各種の水平レベル出し

■ 仕様

測定範囲	Fタイプ±45.0度 (Dタイプ±10.0度)
精度(繰返し)	±0.1度(±10.0度)、±0.15度(+10.0~+45.0度、-10.0~-45.0度)
分解能	0.01度
応答速度	約200ms以下
電源	単三電池1.5V × 2本 (アルカリ、ニッカド)
使用温湿範囲	10~40°C(理論値)、25~85%RH(結露無きこと)
保存温湿範囲	-10~75°C(理論値)、20~90%RH(結露無きこと)
センサ部質量、寸法	垂直タイプ 121g (32×32×28mm)
モニター部質量、寸法	163g、W79×H117×D24 (mm) (電池込み)

(株) 坂本電機製作所 開発部

Tel 0940-38-6700 FAX 0940-38-6702

<http://www.sem-sakamoto.co.jp>