株式会社坂本電機製作所

CONTROL-DEVICE DEP

BELT DEVIATION SWITCH LWIO ベルト片寄り検出スイッチ LWIO

形式説明

LWIO-B

品名	ベルト片寄り検出スイッチ	形式	LWIO-B
アクチュエータ	樹脂製タッチローラ	復帰方式	自動復帰
塗装色(マンセル)	5 Y 7 / 1 近似	ケーブル引込口	φ12~φ14:G3∕4 (標準)
保護構造	I P 6 6	使用周囲温度	- 10℃~+50℃ (氷結がないこと)
内蔵接点	2接点	接点構成	1 a 1 b
端子ねじ	M5なべねじ	カバー取付ねじ	3-M5なべねじ
定格使用電流	AC440V 2. 5A	取付ねじ	2-M8ボルト(供給外)
	AC220V 5A DC220V 0.1A	寿命	電気的:50万回
	AC110V 10A DC110V 0.2A		機械的:100万回
操作力	最大127N·cm	概算質量	約1.6Kg
	LWIO-B 外形図		LWIO-B 写真
25 (42) 37 (42) 38 (42) 39 (42) 42 (42) 43 (42) 44 (42) 58 (42) 44 (42) 59 (42) 40 (42) 59 (42) 40 (42) 50		準備中	

㈱坂本電機製作所 CL0016Ver.0